

# Sanitairfolder Tuindershof Fase 3A2 - Pijnacker

d.d. 15-04-2024

**VAN MIERLO**  
CONTRACTSTUK



O.NOVO  
Impressie



# O.NOVO

## Toiletruimte



Diepspoelcloset O.novo DirectFlush met zitting met SoftClosing & QuickRelease, kleur wit  
- wandhangend



Inbouwreservoir WISA XS WC Front, met wandbevestiging, afvoerbochthouder en wateraansluiting, afm. 38 x 118 x 14 cm



Bedieningspaneel WISA Argos kunststof, afm. 16 x 16 cm, kleur wit



Fontein O.novo, afm. 36 x 27,5 cm, kleur wit

# O.NOVO Badkamer



Diepspoelclocet O.novo DirectFlush met zitting met SoftClosing & QuickRelease, kleur wit  
- wandhangend



Inbouwreservoir WISA XS WC Front, met wandbevestiging, afvoerbochthouder en wateraansluiting, afm. 38 x 118 x 14 cm



Bedieningspaneel WISA Argos kunststof, afm. 16 x 16 cm, kleur wit



Wastafel O.novo, afm. 60 x 49 cm, kleur wit  
met een Planchet O.novo, afm. 60 x 16,5 cm, kleur wit




Bad O.novo, afm. 180 x 80 cm, kleur wit

# GROHE KRANEN

<p>1</p> 		<p>chromium</p> <p>Costa L Toiletcrank</p> <p>metalen greep          warmte geïsoleerd          schroefrozet          markering blauw          longlife-bovendeel          gegoten uitloop met mousseur          aansluitmoer 1/2"</p>
<p>2</p> 		<p>chromium</p> <p>Costa L Wastafelmengkraan</p> <p>metalen grepen          warmte geïsoleerd          schroefrozet          longlife-bovendeel          draaibare buisuitloop met mousseur          met ketting          flexibele aansluitslangen</p>
<p>3</p> 		<p>chromium</p> <p>Grohtherm 800 Thermostatische douchemengkraan</p> <p>GROHE SafeStop bij 38°C          GROHE SafeStop Plus extra temperatuurbreker op 43°C          GROHE TurboStat® thermostaat cartouche          geïntegreerde afsluiter          volumegreep met GROHE EcoButton          keramisch-bovendeel 1/2", 180°          1/2" douche-aansluiting          vuilfilters          ingebouwde terugslagkleppen          beveiligd tegen terugstroming          S-koppelingen          metalen rozet          GROHE EcoJoy® technologie voor minder water en een perfecte straal</p>
<p>4</p> 		<p>chromium</p> <p>S - koppeling</p> <p>schroefrozet          1/2" x 3/4"          verstelbaarheid 7,5 mm          verpakkingseenheid a 2 stuks</p>

# GROHE KRANEN

5		<p>chromF</p> <p>New Tempesta 100 Doucheset 1 straal</p> <p>bestaat uit: handdouche (27 923 000) glijstang 600 mm (27 523 000) Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154 000) GROHE EcoJoy® 9,5 l/min doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray® voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur</p>
---	---	---

